

ガススプリングや油圧ダンパーにとって、使用環境が常に理想的な状態であるとは限りません。例えば、建設機械に組み込まれたガススプリングは、常に塵やほこり、砂などの悪影響にさらされます。また、食品産業で使用する場合、水や洗剤、加工時に発生する残渣や粉末などがガススプリングや油圧ダンパーの寿命低下の原因となります。

ACE ワイパーキャップ WCシリーズは、このようなタフな環境でも、ガススプリングや油圧ダンパーの使用を可能とし、結果として長寿命化とコスト削減が可能になります。



“ACEの新製品：後付け可能なワイパーキャップ”

2012年以降に弊社から購入されましたACE ガススプリングまたはACE 油圧ダンパーは、ワイパーキャップ WCシリーズを後付けすることができます。また、ワイパーキャップの取付けは、お客様ご自身で行うことができます。

このワイパーキャップ WCシリーズは2012年以降に発売されたACE ガススプリング：GS-15～GS-40とACE 油圧ダンパー：HB-15～HB-40に適合しています。



材質：キャップ：PVC ワイパー：NBR 連結板：アルミニウム
 ストロークの減少する距離：下記表を参照
 標準温度範囲：-20 °C ~ 80 °C
 追加される摩擦力：下記表を参照

ロッドワイパー WCシリーズ

型式	対応シリーズ GS/HB	ストローク 減少距離 mm	最大追加摩擦力 N
WC-15	GS-15, GS-15-VA, GS-15-V4A, HB-15	7	25
WC-19	GS-19, GS-19-VA, GS-19-V4A	8	20
WC-22	GS-22, GS-22-VA, GS-22-V4A	8	20
WC-22-HB	HB-22	8	20
WC-28	GS-28, GS-28-VA, GS-28-V4A	9	20
WC-28-HB	HB-28	9	20
WC-40	GS-40, GS-40-VA, GS-40-V4A	10	35
WC-40-HB	HB-40	10	35